

COLLIERS DE BUSE HAUTE PUISSANCE

Type SSE



- Collier de buse à haute densité de puissance (6 W/cm²), autorisant l'injection de matières techniques et des cadences élevées.
- Serrage rapide et puissant garantissant une bonne longévité et un rendement optimum.
- Sortie par fils souples blindés dans l'épaisseur pour un encombrement très réduit.
- Bride de serrage indépendante de l'élément chauffant.
- Tension standard : 230 V Mono.

● **DIMENSIONS STANDARDS DISPONIBLES SUR STOCK** ☐ **OU SUR COMMANDE 3 J** ☐

Fils longueur 350 ou 1000 mm
Puissance (W) Dimensions (mm)

Ø \ H	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
25	90	120	140	170	190	210	230			
28	100	130	150	180	210	240	260			
30	110	140	170	200	230	250	280	340		
32	120	150	180	210	240	270	300	360		
35	130	170	200	230	270	300	330	400	440	
38	140	180	220	250	290	320	360	430	480	
40	150	190	230	270	300	340	380	450	500	560
42	160	200	240	280	320	360	400	470	520	600
45	170	210	260	300	340	380	420	510	560	640
48	180	230	270	320	360	410	450	540	600	680
50	190	240	280	330	380	420	470	560	620	710
55	200	260	310	360	410	460	520	620	680	770
60	220	280	340	400	450	510	570	680	740	840
65	240	310	370	430	490	550	610	730	800	910
70	260	330	400	460	530	590	660	790	860	980
75	280	350	420	490	560	630	700	840	920	1050
80	300	380	450	520	600	670	750	890	980	1100

OPTIONS : (2 pièces minimum)

- Dimension, tension, puissance, longueur fils différentes
- Thermocouple J ou K intégré
- Trou ou encoche