

SONDES DE TEMPERATURE

PT 100 - PTC - NTC

● PT 100 OHMS

PT 100 GAINÉES INOX



Pour commander, indiquez-nous :

- Ø et longueur (D) de la gaine
- avec ou sans ressort de courbure
- Longueur câble et sa nature :
 - PVC → 90°C Maxi
 - silicone → 200°C Maxi
 - PTFE → 250°C Maxi
 - soie de verre → 450°C Maxi

STANDARDS DISPONIBLES SUR STOCK...

REF.	GAINE INOX		CABLE		T° MAXI D'UTILISATION
	Ø (mm)	Long. (mm)	Nature	Long. (mm)	
PT 100 - 10	5	60	silicone	3000	200°C
PT 100 - 20	6	60	silicone	3000	200°C
PT 100 - 30	6	100	PVC	2000	90°C
PT 100 - 40	6	100	silicone	3000	200°C
PT 100 - 50	6	100	soie de verre	3000	450°C

PT 100 A BAÏONNETTE

- PT 100 B-1



Stock permanent
 Embout Ø 6 x 6 mm
 Baïonnette Ø 13 intérieur sous ressort
 Câble blindé HT° (450°C Maxi) Long. 2500 mm
Autres dimensions sur demande...

PT 100 A TÊTE



Gaine inox Ø 6 mm (autre sur demande) de longueur sur mesure avec tête de raccordement aluminium.
Possibilité de raccord fileté sous tête (filetage à nous préciser en cas de commande).

...consultez-nous...

SUR DEMANDE...

- PT 100 à collier de serrage
- PT 100 à œillet
- PT 100 plate souple
- PT 100 à piquer

...consultez-nous...

● PTC

STANDARDS DISPONIBLES SUR STOCK...

REF.	GAINE INOX		CABLE		Gamme T° utilisation
	Ø (mm)	Long. (mm)	Nature	Long. (mm)	
PTC 15	6	30	PVC	2000	- 10 / + 90°C
PTC 25	6	30	PVC	5000	- 10 / + 90°C
PTC 35	6	30	silicone	2000	- 40 / + 140°C



(Sondes indiquées pour thermostats électroniques [REF. WH08230](#), [REF. CTXPTC](#) page 107)

SUR DEMANDE...

- PTC à tête de raccordement
- PTC à piquer

...consultez-nous...

SUR DEMANDE...

- CAPTEURS : - DE NIVEAU
- DE PRESSION
- D'HUMIDITE

...consultez-nous...