


THERMOSTATS ET LIMITEURS DE TEMPERATURE

• THERMOSTATS UNIPOLAIRES

Thermostats à bulbe et capillaire cuivre jusqu'à 160°C et acier inox au-delà. Température réglable selon l'échelle indiquée. Connexions par Faston 6,35 mm.
Livrés avec plaques et boutons gradués + vis de fixation.

	REF.	Echelle T°	I Maxi. 240 V	Dimensions (mm)	
				BULBE	CAPILLAIRE
	TCA 00020	-35 / +20°C	16 A	Ø 6 x 144	1500
	TCA 00040	0 / +40°C	16 A	Ø 6,5 x 142	1000
	TCA 00090	0 / +90°C	16 A	Ø 6,5 x 66	1000
	TCA 00120	0 / +120°C	16 A	Ø 6,5 x 66	1000
	TCA 00200	0 / +200°C	16 A	Ø 5 x 98	1000
	TCT 00090	0 / +90°C	20 A	Ø 6 x 99	1000
	TCT 30160	+30 / +160°C	20 A	Ø 6 x 88	1000

➤ SUR DEMANDE...

- autres modèles
- thermostats tripolaires

...consultez-nous...

• THERMOSTATS UNIPOLAIRES SOUS BOITIER

Appareils décrits ci-dessus mais intégrés dans un boîtier métallique très robuste, avec voyant indiquant la fermeture du circuit. Modèles avec ou sans interrupteur.

...consultez-nous...

• LIMITEURS DE TEMPERATURE

Modèles à ré-enclenchement automatique en version normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF).

Modèles à ré-enclenchement manuel (température figée, non réglable).

Température de + 40 à + 190°C...consultez-nous...



Très économiques et de très faible encombrement, ces petits limiteurs sont indiqués pour réguler ou sécuriser tout montage électrothermique.


• PROTECTEURS THERMIQUES REF. FST...

Encore appelés « fusibles thermiques », leur rupture est irréversible. Très conseillé pour sécuriser tout système électrothermique. (bains chauffants, bouilloires, étuves, fours...)

Très économiques et de très petites dimensions, ils sont adaptables partout (dans la limite des températures indiquées ci-dessous)

Précision +/- 5°C.

Conditionnement : livré par sachets de 5 pièces de même valeur.

	I Maxi. 250 V	Température de claquage (+/- 5°C)
	10 A	104, 167, 192, 229, 240°C
	15 A	60, 93, 98, 117, 121, 128, 152, 184, 216°C

Pour commander : utiliser la référence « FST » suivie de la température désirée.

Exemple : FST 060 → 60°C FST 098 → 98°C FST 152 → 152°C...

• KIT SECURITE REF. KFST

Prêt à monter pour sécuriser tous vos systèmes...

Composé de :

- protecteur FST de votre choix (x 5 pièces)
- bloc de jonction céramique HT° + vis de fixation
- 1 m câble haute température (340°C) 1,5 mm²
- manchons gaine isolante haute température (2 x 20 cm)



Pour commander : utiliser la référence « KFST » suivie de la température désirée.