


# ACCESSOIRES POUR SONDES

## • EMBASES SONDES

Permettent la fixation des sondes à baïonnette.

- Embases Ø 10 pour baïonnettes Ø 10,5 et 11 mm
- Embases Ø 12 pour baïonnettes Ø 12,5 et 13 mm
- Embases Ø 14 pour baïonnettes Ø 15 et 16 mm (sur demande)

FILETAGE	REF. Ø 10 mm	REF. Ø 12 mm	REPRESENTATION
M 10 x 100	10 ES 10100	12 ES 10100	 <p>L</p> <p>Ø 10 = L 23 mm Ø 12 = L 25 mm</p>
M 10 x 150	10 ES 10150	12 ES 10150	
M 12 x 100	10 ES 12100	12 ES 12100	
M 12 x 150	10 ES 12150	12 ES 12150	
M 12 x 175	10 ES 12175	12 ES 12175	
M 14 x 150	10 ES 14150	12 ES 14150	
M 14 x 200	10 ES 14200	12 ES 14200	
1/8" NPT	10 ES 18NPT	12 ES 18NPT	
1/4" GCY	10 ES 14GCY	12 ES 14GCY	
3/8" GCY	-----	12 ES 38GCY	

Sur demande :  
 - embases sondes + longues (40 mm ou plus...)  
 - embases sondes avec 6 pans

...consultez-nous...

## • RACCORDS COULISSANTS

Raccords coulissants inox pour fixation des sondes gainées de Ø 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4,5 - 6 et 8 mm.

Filetage BSP - NPT - GAZ CYLINDRIQUE - METRIQUE

Olive inox en standard - (possibilité olive téflon)



...consultez-nous...

## • COLLIERS PORTE-SONDES

Permettent l'adaptation de sondes à baïonnette sur des outillages dépourvus de trous ou pourvus de trous non taraudés (ou filetage abîmé).

Largeur 20 mm / Ø collier et support fileté à la demande.

Pour commander, compléter la référence « CPS » suivi du Ø de l'outillage suivi du filetage du support.

**Exemple :** CPS 160 / M12 x 150 soit collier porte-sonde de Ø 160 mm avec support taraudé M12 x 150.



## • DOIGT DE GANT INOX

Permettent le logement des sondes dans les bains.

Réalisés en inox 316 L avec raccord fileté (ou sans).

Ø et longueur gaine à la demande...raccord à nous préciser...




**Modèle standard :** Réf. DGT 1/2G200

soit gaine inox Ø 12 ext. / 10 int. x 200 mm + raccord fileté 1/2 gaz






## ● CONNECTEURS COMPENSES

Normaux (thermoplastique HT°)

	MALE	FEMELLE	EMBASE
TC			
J	JNM	JNF	JNE
K	KNM	KNF	KNE

Miniatures (thermoplastique HT°)

	MALE	FEMELLE	EMBASE
TC			
J	JMM	JMF	JME
K	KMM	KMF	KME

### SUR DEMANDE...

- Modèle à 3 broches
- Modèle en céramique (pour T°560°C en continu)
- Panneaux pour embases normales ou miniatures
- Connecteurs duplex
- Adaptateurs normaux / miniatures
- Embases circulaires

...consultez-nous...

## ● CABLE THERMOCOUPLE

TYPE THERMOCOUPLE	REF.	NATURE CABLE	SECTION	TENUE EN T°
J NOIR + BLANC -	JNBL	soie de verre + silicone	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	400°C
	JBL	soie de verre + silicone + tresse métallique	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	450°C
	JPVC	PVC	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	90°C
K VERT + BLANC -	KBL	soie de verre + silicone + tresse métallique	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	450°C
	KPVC	PVC	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	90°C

CONDITIONNEMENT : 10 - 20 - 50 - 100 mètres

### SUR DEMANDE...

- Câble thermocouple rigide
- Câble thermocouple multipaires
- Câble thermocouple à isolant kapton
- Câble thermocouple à isolant silicone
- Câble thermocouple à isolant PTFE

...consultez-nous...